

液体涡轮流量计测量范围

| 仪表口径 (mm) | 正常流量范围 (m ³ /h) | 扩展流量范围 (m ³ /h) | 常规耐受压力 (MPa) | 特制耐压等级 (MPa) (法兰连接方式) |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|
| DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
| DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
| DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
| DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5 (法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5 (法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5 (法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5 (法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5 (法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
| DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
| DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |